



## Steckvorrichtungen CES - System Reihen 8570, 8571, 8575, 8579, 8581

Explosionsschutz gemäß -  
CENELEC - IEC - NEC  
Ausführungen 16 A bis 125 A.  
Geringe Steck- und Ziehkräfte, opti-  
male Kontaktierung durch Lamellen-  
kontakte, einzelgekapselte, schwim-  
mend gelagerte Stifte, Schalter mit  
großem Schaltgriff in 0- und 1- Stel-  
lung abschließbar, mit deutlicher  
Schaltstellungsanzeige

- mit Motorschaltvermögen AC23
- nach VDE 0660
- T107 (IEC 947 - 3)
- mit Hilfskontakt für Steuerzwecke

Stromkreis-Beschriftungsschild, Ste-  
ckergehäuse in den Kennfarben für  
Spannung und Frequenz gemäß  
CEE-Publikation 17. Die Steckvor-  
richtungen im CES-System entspre-  
chen der CEE-Publikation 17 und  
den europäischen Normen. Die Klein-  
steckdose mit 16 A besitzt Schalt-  
vermögen AC 23 nach DIN VDE  
0660 T107 (IEC 947 - 3). Der Verrie-  
gelungsschalter ist im Gegensatz zur  
Schaltersteckdose in den Buchsen-  
träger integriert. Die Steckbarkeit des  
Ex-Steckers in Nicht - Ex - Steck-  
dosen ist gewährleistet, während das  
Betreiben der Ex - Steckdose mit  
einem nicht- Ex - Stecker zuverlässig  
verhindert wird.



Nennstrom/Polzahl	Nennspannung Farbe	Art. Nr.	Art.Nr.	Zulassung
	16A, 3-polig 220-240V, 50/60Hz, blau	8570/11 - 306	8570/10 - 306	PTB 03 ATEX1227
Schaltersteckdose 16A, 3Pol.+PE	16A, 4-polig 380-415V, 50/60Hz, rot	8570/11 - 406	8570/12 - 406	PTB 03 ATEX1227
Schaltersteckdose 16A, 3Pol.+N+PE	16A, 5-polig 220-415V, 50/60Hz, rot	8570/11 - 506	8570/12 - 506	PTB 03 ATEX1227
Schaltersteckdose 32A, 3Pol.+PE	32A, 4-polig 380-415V, 50/60Hz, rot	8571/11 - 406	8571/12 - 406	PTB 04 ATEX1060
Schaltersteckdose 32A, 2Pol.+N+PE	32A, 5-polig 380-415V, 50/60Hz, rot	8571/11 - 506	8571/12 - 506	PTB 04 ATEX1060
Schaltersteckdose 63A, 3Pol.+PE	63A, 4-polig 380-415V, 50/60Hz, rot	8579/31 - 406	8579/12 - 406	PTB 01 ATEX1150
Schaltersteckdose 63A, 3Pol.+N+PE	63A, 5-polig 220-415V, 50/60Hz, rot	8579/31 - 506	8579/12 - 506	PTB 01 ATEX1150
Schaltersteckdose 125A, 3Pol.+PE	125A, 4-polig 380-415V, 50/60Hz, rot	8581/31 - 406	8581/12 - 406	PTB 01 ATEX1150
Schaltersteckdose 125A, 3Pol.+N+PE	125A, 5-polig 220-415V, 50/60Hz, rot	8581/31 - 506	8581/12 - 506	PTB 01 ATEX1161