



## Siemens - Logo! im Ex - Bereich

Ex - Logo sind von außen durch her-  
ausgeführte Taster jederzeit program-  
mierbar. Die Grundversion bietet 8  
Eingänge und 4 Ausgänge. Erweiter-  
bar bis maximal 24 Eingänge und 16  
Ausgänge. Weitere Zusatzbaugrup-  
pen wie Analogeingänge, Sensorein-  
gänge (PT100) Analogausgänge und  
Kommunikationsmodul sind möglich.

Die Spannungsversorgung erfolgt  
mittels der Logo Power. Eingangss-  
pannung: 100 - 240VAC auf  
24VDC mit Nennströmen von 1,3 A,  
2,5 A oder 4,0 A sind möglich.

Je nach Zusammenstellung der Logo-  
Komponenten variiert die Größe des  
druckfesten Gehäuses.

### Technische Daten

#### Ex - Schutzart

Ex II 2 GD Ex de IIC T5

#### Zulassung

TÜV 04 ATEX 1024

#### Schutzart

IP65

#### Betriebsspannung

24 V AC/DC, 115 V AC bis 230 V AC

#### Anschlussart

Verdrahtung auf Reihenklemmen

#### Gehäusematerial

Ex d = Aluminium (kupferfrei)

Ex e = Glasfaserverstärktes  
Polyesterharz

