



## HF - Bewegungsmelder mit Anschlussraum für Zone 1, 2, 21 und 22

HF - Bewegungsmelder bzw. Terrorwächter im Ex - Bereich zum Schalten von Leuchtstofflampen. Unsichtbare Montage hinter nichtleitenden Wänden ist möglich (Glas, Kunststoff, Holz, Mauerwerk), dadurch ist der Bewegungsmelder vandalismus- und sabotagesicher. Erfasst nur Bewegungen und ist unempfindlich gegen Wärme- und Lichtquellen. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Schauscheibe, Anschlussraum aus GFK oder Aluminium.

## Technische Daten

### Ex - Schutzart

Ex II 2 GD Ex ed IIC T6

### Schutzart

IP65

### Zulassung

TÜV 04 ATEX 2472

### Betriebsspannung

400 V AC  $\pm$  15 %,

50 - 60 Hz

bzw. 230 V AC

### Stromaufnahme

ca. 30 mA

### Schaltdaten

3 Ausgänge; AC1 = 16 A

Lampen mit EVG: 11 x (2 x 36 W)

oder 8 x (2 x 58 W), je Ausgang

### Reichweite

1 – 8 m stufenlos verstellbar

### Dämmerungseinstellungen

2 bis 2000 Lux

### Nachlaufzeit

10 Sekunden bis 30 Minuten

### Erfassungswinkel

160°

### Öffnungswinkel

140°

### Umgebungstemperatur

-20° C bis +50° C

### Zubehör

schwenkbarer Montagerahmen aus Stahl, feuerverzinkt

