



Serielle Textanzeige BA 484 D

Preiswerte Bedienerchnittstelle. Ideal für einfache Maschinen und Prozess- Steuerungsanwendungen im explosionsgefährdeten, sowie normalen Bereich, Grafikanzeige mit hohem Kontrast und Hintergrundbeleuchtung, Bedienerdrucktasten, sowie 2 Ausgängen, wählbar Modbus, BEKA oder Legacy Protokoll. Anzeige kann bis zu vier Prozessvariablen anzeigen in einer von elf Standardmasken. Einige mit Bargraphanzeige. Atex- und FM - Zulassung. Über zwei Trenner dem BA 201 und dem MD 5051 können über RS 232 oder RS 485 bis zu zwei Anzeigen betrieben werden. Bei einem B - Leitungssystem können bis zu vier Anzeigen betrieben werden. Kostenlose Software zur Simulation der Maskenerstellung kann heruntergeladen werden. IP66 - Gehäuse für Feldmontage, 3 Jahre Garantie.

Technische Daten

Ex - Schutzart

Ex [ia] IIC T5 Ga
Ex [ia] IIIC T 80°C Da

Zulassung

ITS 02 Atex 2035
alle Zonen Gas und Staub

Schutzart

IP66

Anzeigengröße

120 x 64 pixel / 86,5 x 45 mm

Datenübertragungsgeschwindigkeit

0,3; 0,6; 1,2; 2,4;
4,8; 9,6 oder 19,2 k bps

Umgebungstemperatur

-40° C bis +60° C

