



LED Bündelsignallampe

Helle preisgünstige Einbausignallampe mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren. Eigensicher nach Atex und FM bescheinigt oder in Industrieausführung rot, gelb, grün, blau und weiß. BA 390 hat 20mA Konstantstrom. BA 390S hat bereits bei 4mA volle Lichtstärke. Anschluss an rückseitige Klemmen bei Einbau in Schaltschranktüren. Für Anwendungen mit hoher Schutzart von den Anschlusspunkten her gibt es als Option einen aufschraubbaren Zubehörsatz BA 599, der die Schutzart IP65 garantiert.

Technische Daten

BA 390 / BA 390S
Ex - Schutzart
 Ex [ia] II C T4 (Zone 0, 1 und 2)
Zulassung
 BAS 01 ATEX 1062X
Spannung
 14 V / 8 V
Strom
 20 mA / 4 mA

Technische Daten

BA 590 / BA 591 / BA 592
Spannung
 24 V DC / 115 V AC / 230 AC
Strom
 20 mA
Schutzart
 Front IP66



Ex i - Bereich		Sicherer Bereich			Farbe	Lux	S - Typ Lux
20 mA	4 mA	24 V DC	115 V AC	230 V AC			
BA 390R	BA 390RS	BA 590R	BA 591R	BA 592R	Rot	190	60
BA 390G	BA 390GS	BA 590G	BA 591G	BA 592G	Grün	150	38
BA 390A	BA 390AS	BA 590A	BA 591A	BA 592A	Gelb	250	42
BA 390B	BA 390BS	BA 590B	BA 591B	BA 592B	Blau	150	46
BA 390W	BA 390WS	BA 590W	BA 591W	BA 592W	Weiß	300	56