



## Ex-Blinkleuchte 24VDC

Die LED-Blinkleuchte ist eine kleine Leistungsstarke Blinkleuchte für Schalttafel-einbau oder Aufbau.  
Sie wird zur Alarmierung in der Zone 2 eingesetzt, wo akustische Signale unerwünscht sind.  
Die Lichtstarken LED's haben eine hohe Lebensdauer.  
Das Gerät ist Wartungsfrei und langlebig.  
Der Anschluss erfolgt über Kabelschwanz.  
Auch für Einsatz in rauer Industrieller Umgebung.  
Montage Möglichkeiten:

1. Wandmontage mit Haltewinkel ( Zubehör).
2. Aufbau auf Schaltschrank mit Bohrung M40x1,5.
3. In einer Bohrung oder Frontplatte eingesetzt, z.B. Schaltschrank oder Bedienpult mit Halterahmen ( Normmaß 48x48) sichtbar. Der Montagesatz für Einbau ist zusätzlich zu Bestellen.

## Technische Daten

### Zündschutzart

⊕II3G Ex e nA IIC T4

### Betriebsspannung

24VDC  $\pm$ 20%

### Anschlussart

2x0,75 Leitung Standard 1,5m Länge

### Schutzart

IP66

### Gehäusematerial

V2A

### Farben

klar, gelb, rot, grün, blau

### Blitzenergie

0,5 Joule (Ws)

### Blitzfolge

1Hz

### Einschaltdauer

100%

### Kalotte

Kunststoff, schlagfest 7Nm

### Umgebungstemperatur

-20°C bis +40°C

