



**6 - stellige
Ex - 4-20mA Anzeige
Ex d IIBT6 bzw.
Ex de IIBT6 mit
57 mm Anzeighöhe**

A) Anzeige mit Anschlussraum
EA - 08/270 - D65
Abmessungen (B x H x T):
540 x 170 x 135,5 mm
max. bis zu 18 Reihen клемmen
2,5 mm² und
6 Kabeleinführungen
M20x1,5 möglich

B) Anzeige für Direkteinführung
E - 08-D657
Abmessungen (B x H x T):
380 x 170 x 135,5 mm
mit 2 Kabeleinführungen
M20x1,5

- Zulassung TÜV 04ATEX 2472
- 4-20mA
- Mehrbereichs-Spannungsversorgung
- 16-35 VDC oder 100-240VAC
- max. Zählerfrequenz 5kHz
- digitale Eingänge spezifiziert nach DIN 43864 (SO-Norm) Klasse B, max. 15V, max. 15mA
- Analogeingang 0(4)-20mA Messwerte linearisieren durch Parametrierung von Stützpunkten

Technische Daten

6-stellige rote 7-Segment LED Anzeige 57mm in der Höhe (optional in gelb oder grün möglich)

Betriebstemperatur

-40°C bis +55°C

Spannungsversorgung

16-35 V DC bzw.
100-240 V AC max. 9,6VA

Schutzart

IP65

Gewicht

Ca. 12 Kg je nach Ausführung

Gehäusematerial

Aluminium (kupferfrei)

Einsatzbereich

Ex-Zone 1 - 2 - 21 - 22

