



HF - Bewegungsmelder bzw. Terrorwächter im EX - Bereich 230V

Unsichtbare Montage hinter nichtleitenden Wänden ist möglich (Glas, Kunststoff, Holz, Mauerwerk). Dadurch ist der Bewegungsmelder vandalismus- und sabotagesicher! Der Bewegungsmelder erfasst nur Bewegungen und ist unempfindlich gegen Wärme- und Lichtquellen. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Scheibe. Durch die Schutzart IP65 ist Überflutung möglich. Einsatz in Zone 1, 2 (Gas-Ex) sowie Zone 21 und 22 (Staub-Ex).

Technische Daten

Ex - Schutzart

Ex d IIC T5/T6
0032 II GD T80 / 95° IP65

Zulassung

TÜV 04 Atex 2472

Betriebsspannung

220 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Stromaufnahme

1,43W

Schaltdaten

Max. 1200W (Ohmsch)

Reichweite

1 bis 8m stufenlos
(bei 2,5m

Installationshöhe)

Dämmerungseinstellungen

2 bis 2000 Lux

Nachlaufzeiten

8 sec. bis 12 Minuten

Erfassungswinkel

Deckenmontage

360°

Erfassungswinkel

Wandmontage

160°

Umgebungstemperatur

-20° C bis +50° C

